

FITXA TÈCNICA YOSTERis5 450Y+550Y GENCAT

Especificacions: Cadira Direcció confident. Base patí o 4 potes amb seient entapizat, respatller entapizat o malla. Filtres per a terres durs.

Alçada del respatller mm	420
Seient	Alçada mm 424
	Ample mm 480
	Profunditat mm 420
Pes Kg	11

CODI: 450Y/5800/2324/821

CODI: 450Y/PELL/2324/821

CODI: 550Y/5800/2324/821

CODI: 550Y/PELL/2324/821



Especificacions postposta

Utilitat

1. Dimensions i requeriments seguretat ANNEX 7: PPTNNC	UNE EN 16139:2013 . Dimensions per a cadires de treball i metodes de mesura corresponents	És compleix el punt de suport "S" prescrit per la norma en l'àrea dels 170 a 220mm sobre el seient, el qual fa possible un ús descansat i còmode.
2. Alta representativitat ANNEX 7: PPTQCC.1 CAQCC.1	Tots els materials són de gran qualitat i tractament esquisit per a una correcte representació. Cadires confident de la mateixa serie que la cadira de Direcció.	Bona imatge i representativitat amb aquestes cadires
3. Entapissat ANNEX 7: PPTQCC.2 PPTECC.2	Tapisseria Pell primera qualitat o tapiceria resistent al foc, amb grapes sense coles. Vora anterior del seient arrodonida. La tapiceria es transpirable i rentable, la carcassa del seient te ventilacions per l'escuma al que <u>parmet desaparició de la calor i humitat.</u>	Pell agradable i transpirable amb una bona imatge exterior.
4. Encoixinat ANNEX 7: PPTQCC.3 CAAC.4	Escuma de forma de respiració activa, sense FCKW ni CKW (escuma de tipus pur). Transpirable. Encoixinat gruxut del seient per protecció i confort del usuari.	Microclima òptim gràcies a l'entapissat sense adhesius. Transpirable. Elevat confort del seient. Evita
5. Unió dels Braços ANNEX 7: PPTQCC.4	Estructura cromada amb pastilla superior en polipropile negre.	Rigidez i seguretat a la unio de braços amb la resta de la cadira.
6. Base ANNEX 7: PPTQCC.5 PPTECC.3 CAQCC.4(Els Dos) CAECC.1	Base metal.lica amb forma patí o de 4 potes acabat cromat amb filtres per a terres durs. En qualsevol cas cadira super estable i confortable. Cadira lleugera per desplaçar una persona . Apilable fins a 5 cadires per desplazar en un carro.	Molt alta estabilitat i llarga vida útil. Mes confortabilitat per al usuari la basi patí per la petita basculació que fa al seure. Facilitat per al desplaçament.
7. Ecodisseny ANNEX 7: CAAC.1	Declaració ACV acompanyada de la declaració medi ambiental integrada de Interstuhl recolçada amb els certificats Emas, Eco Vadis, Compromís amb la sostenibilitat, Fisp i Level Ptatino	Garantia de fabricacio sostenible 100% producte de seguir estrictament tots els requisits a seguir.
8. Teixits reciclats ANNEX 7: CAAC.2	Utilització de teixits reciclats en una quantitat igual o superior al 20%	La reutilització de teixit ens ajuda en el respecte per al medí ambient
9. Plastic reciclat ANNEX 7: CAAC.3	Utilització de teixits reciclats en una quantitat igual o superior al 50%	La reutilització de plastic ens ajuda en el respecte per al medí ambient
21. Garantia ANNEX 7: CAE.2	Garantia prolongada de 10 anys, contra defecte de fabricació.	Substitució gratuïta de components dins el període de garantiasempre per defecte de fabricació.