

TAQUILLAS

serie 20

— By Actiu —



**TA
QUI
LLA**

Las **taquillas** de melamina son aptas para cualquier espacio. Destacan por su elegancia y robustez. Por su estética son muy utilizadas en locales, oficinas, pasillos o zonas de visita, instituciones, despachos etc.

Los diferentes frontales, acabados y sistemas de cierre, permiten realizar configuraciones variadas y polivalentes para uso en cualquier espacio.

ACTIU



















ACTIU

www.actiu.com

El diseño va más allá de lo estético: la innovación, el espacio y el mobiliario se dan la mano para crear ambientes más amables, confortables y motivadores para las personas: ambientes más dinámicos, frescos, creativos, ergonómicos y funcionales.

Una filosofía empresarial en la que el diseño forma parte de nuestro ADN, ya que lo aplicamos en cada faceta de la empresa: productos, arquitectura, proyectos, marca, comunicación, espacios de trabajo...

TAQUILLAS


Modelo	Taquillas - Serie 20			
<p>Características Técnicas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cuerpo: <ul style="list-style-type: none"> • Laterales extremos de melamina de 16 mm de espesor. • Laterales centrales de melamina de 30 mm de espesor. • Parte inferiores (base) de melamina de 19 mm de espesor • Lejas/separadores intermedios fijos de melamina de 16 mm de espesor. • Tapa de melamina de 19 mm de espesor. • Trasera vista de melamina de 16 mm de espesor. • Zocalo inferior de 13,7 cm de altura realizado en melamina de 16 mm de espesor. • Herraje de unión entre módulos. • Sistema fijación al suelo. • Fontales: <ul style="list-style-type: none"> • PUERTAS BATIENTES <ul style="list-style-type: none"> • Puerta batiente con bisagras: Puerta de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm); bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e integrado en la cazoleta; cerradura de bombin o cierre de seguridad por combinación. • Puerta batiente con escote/buzón y con bisagras: Puerta de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm) con escote/buzón; bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e integrado en la cazoleta; cerradura de bombin o cierre de seguridad por combinación. • Puerta batiente con buzón y con bisagras: Puerta de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm) con buzón; bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e integrado en la cazoleta; cerradura de bombin o cierre de seguridad por combinación. • CAJONES (sólo se podrá colocar en la fila inferior de la taquilla) <ul style="list-style-type: none"> • Cajón extraíble: Frontal de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm); cubeta de chapa metálica de 0,8 mm de espesor; guías correderas de bolas; tirador de superficie de zamak; cerradura de bombin o cierre de seguridad por combinación. • Cajón extraíble con escote/buzón: Frontal de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm); cubeta de chapa metálica de 0,8 mm; guías correderas de bolas; cerradura de bombin o cierre de seguridad por combinación. • Cajón extraíble con buzón: Frontal de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm); cubeta de chapa metálica de 0,8 mm de espesor; guías correderas de bolas; cerradura de bombin o cierre de seguridad por combinación. • CERRADURAS <ul style="list-style-type: none"> • 2 modelos de cerradura : <ul style="list-style-type: none"> • Bombin con posicionamiento de apertura y cierre • Cierre de seguridad con combinación de 4 dígitos. • Lejas intermedias (opcionales): <ul style="list-style-type: none"> • Estantes de melamina móviles de 16 mm de espesor. Regulación de estantes en 2 posiciones diferentes. • Embellecedor (opcionales): <ul style="list-style-type: none"> • Embellecedor lateral para los modulos dobles de melamina de 10 mm de espesor. 			
	<p>Apoyos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pie antihumedad con niveladores. Nivelación interior de fácil acceso. 		
<p>Dimensiones</p>	MÓDULOS TAQUILLA A 1 CARA			
	<p>Dimensiones Totales: Altura: 1060 mm Anchura: 400 a 1600 mm Profundidad: 420 mm</p>			
	<p>Dimensiones Totales: Altura: 1495 mm Anchura: 400 a 1600 mm Profundidad: 420 mm</p>			
	<p>Dimensiones Totales: Altura: 1930 mm Anchura: 400 a 1600 mm Profundidad: 420 mm</p>			
	MÓDULOS TAQUILLA A 2 CARAS			
	<p>Dimensiones Totales: Altura: 1060 mm Anchura: 420 a 1620 mm Profundidad: 840 mm</p>			
	<p>Dimensiones Totales: Altura: 1495 mm Anchura: 420 a 1620 mm Profundidad: 840 mm</p>			
	<p>Dimensiones Totales: Altura: 1930 mm Anchura: 420 a 1620 mm Profundidad: 840 mm</p>			

OFERTA DE ACABADOS

MODELO MONOCOLOR



Tapa, base, laterales, centros, lejas fijas intermedias, trasera y frontales



MODELO BICOLOR



Tapa, base, laterales, centros, lejas fijas intermedias y trasera



MODELOS DE FRONTAL

PUERTAS



Puerta batiente con bisagras

Puerta batiente con escote/buzón y con bisagras

Puerta batiente con buzón y con bisagras

PUERTAS + CAJONES (sólo se podrá colocar en la fila inferior de la taquilla)



Puerta batiente con bisagras

Puerta batiente con escote/buzón y con bisagras

Puerta batiente con buzón y con bisagras



Cajón extraíble

Cajón extraíble con escote/buzón

Cajón extraíble con buzón y con bisagras

MODELOS DE CERRADURA (Incluye llaves)



Bombín con apertura y cierre



CROMADO



Cierre con Combinación - 4 dígitos



NEGRO

Para otro tipo de cerradura mecánica o digital, consultar con Departamento Comercial.

MODELOS BAJO PROYECTOS

Para aquellos proyectos que requieran de combinaciones o acabados diferentes a los ofertados en la presente tarifa, consultar con Departamento Comercial.



Normativas

Los **MÓDULOS DE TAQUILLAS - S20** han superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la norma:

Normativa	Descripción

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED o WELL.

 <p>The mark of responsible forestry</p>	 <p>California 93120 Compliant Formaldehyde Phase 2</p>	 <p>EN ISO 14006:2011 Certificado ECODISEÑO</p>	 <p>UNE-EN ISO 9001:2008 Certificado ISO 9001</p>	 <p>UNE-EN ISO 14001:2004 Certificado ISO 14001</p>	 <p>ACTIU TECHNOLOGY PARK LEED® PLATINUM certified by USGBC Leadership in Energy & Environmental Design</p>	 <p>Health & Wellbeing of people through The space</p>
---	--	---	---	---	--	--